



KORJAAVA ÖLJYVAHATAHNA

Öljyvahattujen puupintojen ylläpitoon ja korjaukseen

Osmo Color Öljyvahatahna on väritön, osmotuille puupinnoille tarkoitettu pintavahinkojen paikkausaine, jonka sisältämät kasviöljyt ja -vahat korjaavat ja hoitavat kulunutta puupintaa. Öljyt imeytyvät puun solukkoon suojaen puuta sisältä. Vahat muodostavat joustavan ja hengittävän suojan puun pinnalle. Tuotetta on helppo levittää, ja se kestää hyvin erilaisia nesteitä, kuten viiniä, kahvia, hedelmäjuomia ja vettä.

VÄRISÄVY

3080 Väritön, tahna

LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Öljyvahatahna sisältää luonnon kasviöljyjä ja -vahoja, kuten auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljyä sekä karha- ja kandelillavahaa.

Kuivuttuaan tuotteella käsitelty pinta on turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille. Tuote täyttää normin 71.3.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote soveltuu käytettäväksi sekä massiivi- että liima- puusta valmistettujen, öljyvahattujen puupintojen pintavahinkojen korjaamiseen sisällä: huonekaluihin ja tasoil- le (keittiön työtasot, pöydänkannet, hyllyt yms.). Sitä voi käyttää myös kaikille puulattioille sekä portaisiin, kuten myös OSB-levy- ja korkkipinnoille.

ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puhdista likaantuneet pinnat Osmo Color Öljysaippualla tai Hoitovahalla ja anna kuivua. Voit kitata pienet halkeamat ja raot tarvittaessa Osmo Color Puukitillä ennen käsittelyä.

KÄYTTÖ

Levitä ainetta ohuelti puun syysuuntaisesti nukkaamat- tomalla Osmo-puuvahausliinalla tai vastaavalla. Työjälkiä ja -virheitä on mahdollista korjata vielä jopa 15 minuutin kuluttua ensimmäisestä levityksestä. Anna kuivua oh- jeen mukaisesti ilmanvaihdosta huolehtien. Tarvittaessa toista käsittely 2–3 kertaa vastaavasti.

KUIVUMISAIKA

Anna kuivua 8–10 tuntia 23 °C:n lämpötilassa ilmankos- teuden ollessa 50 %. Kuivumisaika pitenee alemmassa lämpötilassa ja/tai ilmankosteuden ollessa korkeampi. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta kuivumisen aikana.

PAKKAUSKOOT

75 ml tuubi

HUOMAA

Öljyt tuovat esiin puun luonnollisen sävyn. Tuotteen liian runsas käyttö ja riittämätön ilmanvaihto hidastuttavat kuivumista. Korkeampaan kiiltoasteeseen pyrittäessä, suihkauta / levitä hyvin kuivuneelle pinnalle Osmo Color Hoitovahaa ohuelti ja kiillota pinta sen kuivuttua.

RIITTÄVYYS

75 ml riittää 2–3 m²:n kertakäsittelyyn puupuhdasta pintaa.

VARASTOINTI

Säilyy vähintään 2 vuotta kuivassa tilassa suljettuna.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Toimita tuotteen jäämät vaarallisen aineen keräyspis- teeseen. Tyhjän pakkauksen voi kierrättää.

TURVALLISUUS

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutu- mista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnäl- listä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Tuote sisältää alifaattista liuotinbensiiniä. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (luokka A/i) on 500 g/l (2010). Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä enintään 500 g/l.

Huomaa Sisältää hapettumalla kuivuvia öljyjä, jotka voivat aiheuttaa orgaanisen materiaalin itsesyttymisvaa- ran. Upota rätiit yms. heti käytön jälkeen veteen tai sulje ne kannelliseen metalliastiaan. Hävitä rätiit esimerkiksi kuivattamalla ne avoimena hyvin tuuletetussa tilassa ja toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Valmistaja: Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tie- tomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
019 264 4200

info@osmocolor.com, www.osmocolor.com