



ÖLJYSAIPPUA

Erittäin tehokas, nopeavaikutteinen ja hoitava puhdistusainetiiviste ylläpitosiivoukseen



Osmo Color Öljysaippua on vesiliukoinen puhdistusainetiiviste erityisesti öljyvahattujen, öljytyjen ja vahattujen pintojen säännölliseen puhdistukseen ja hoitoon.

Tuote sisältää luonnonöljypohjaisia kasvisaippuoita, jotka suojaavat puun pintaa kuivumiselta puhdistuksen aikana. Säännöllisesti käytettynä Öljysaippua tekee pinnasta helposti puhdistettavan ja hoidettavan. Se myös vähentää pinnan liukkautta.

Öljysaippuasta ei jää jälkiä puhdistettuun pintaan eikä se muodosta kalvoa. Täysin biohajoava, liuotteen ja päästötön aine on hellävaraista iholle. Se ei sisällä väriaineita tai hajusteita.

TUOTE

8016 Väritön

KÄYTTÖKOHEET

Tuote soveltuu erityisesti öljytyjen ja öljyvahattujen lattioiden säännölliseen puhdistukseen. Sitä voi käyttää myös muiden osmottujen, lakattujen tai maalattujen pintojen, kuten huonekalujen, välilovien sekä seinä- ja kattopintojen, pesuun.

KOOSTUMUS

5–15 % kasvisaippuoita (anionisia pinta-aktiivisia aineita), < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, hoitavia aineita ja suspendointiaineita

TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,01–1,03 g/cm³

Haju: saippuamainen/mieto, kuivuttuaan hajuton
pH-arvo laimentamattomana: 10,9 (20 °C)

PAKKAUSKOOT

1,0 litraa ja 5,0 litraa

VARASTOINTI

Säily vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia suljetuna. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.

ESIVALMISTELU

Poista irtolika pinnalta imuroimalla, lakaisemalla tai harjaamalla.

KÄYTTÖ

Käsin:

Lisää öljysaippuatiivistettä haaleaan veteen. Puhdista pinta nihkeällä puhdistusaineliukseen kostutetulla mopilla tai siivouspyyhkeellä, Jos pinta jää kosteaksi, pyyhi se välittömästi kuivaksi.

Koneella:

Kostuta puhdistettava lattiapinta esimerkiksi sumutin-kannuun tai painesumuttimeen tehdyllä Öljysaippuan käyttöliuksella. Pese pinta hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, jossa on oranssi-vihreä, punainen tai valkoinen laikka. Poista irronnut lika ja kosteus pinnalta vedenmurilla tai puhtaaseen veteen kostutetulla mopilla tai lattiapyyhkeellä. Käytä vettä säästeliäästi, varo kastelemasta puupintaa liikaa. Pese vain pieniä, noin 5 m²:n alueita kerrallaan, jotta pinta ei ehdi kuivua puhdistuksen aikana.

ANNOSTELU

Ylläpitosiivous: 1–2 korkillista puhdistusainetiivistettä / 2 litraa vettä. (Kevyt ja normaali lika.)

Perussiivous: 0,5–2 dl / 1 litra vettä, pinnan likaisuuden mukaan.

Tahrat: Laimenna puhdistusainetiivistettä vähintään suhteessa 1:1. Annostele pesuaineliuos suoraan tahra-kohtaan ja puhdista pinta mikrokuitupyhkeellä tai hankauspesimellä, jossa on punainen tai valkoinen hankauslevy.



HUOMAA

Uudelleenöljyä puhdistettu ja kuiva pinta tarvittaessa tarkoitukseen sopivalla Osmo Color -tuotteella.

Pintapesulaikka saattaa vahingoittaa öljyvahattua pintaa niin, että uusintaöljyäminen on välttämätöntä.

Raskaan lattianhoitokoneen sijasta voit kotikäytössä käyttää pinnan pesuun Osmo-FloorXcenteriä, joka on kevyt, helppokäyttöinen ja pieneen tilaan mahtuva lattianhoitokone.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän pakkauksen voi kierrättää. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com