



## ECOGARDEN

Kasvimaan puurakenteiden turvalliseen käsittelyyn



Osmo Color EcoGarden on luonnonmukainen ja turvallinen pintakäsittelyaine erityisesti puutarhan ja pihan puurakenteisiin. Silkinkiiltoinen käsittely korostaa voimakkaasti puun rakennetta ja kestää hyvin vettä sekä auringon UV-säteilyä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile eikä hilseile.

### VÄRISÄVYT

7400 Oliivi  
7470 Hiili

7475 Luoto  
7600 Kastanja

### KOOSTUMUS

EcoGarden on erikoisuretaaniöljy, joka suojaa puuta värimorsingon (*Isatis tinctoria* L.) mehun luonnollisten yhdisteiden avulla. Tämä kasviraaka-aine on haitatonta ja täysin biologisesti hajovaa. Tuote ei sisällä lahonsuoja-aineita tai eliömyrkkijä.

Kuivunut pinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille sekä haitatonta kaloille (täyttää normin DIN 38412 vaatimukset).

### KÄYTTÖKOHTEET

Kaikki puurakenteet pihassa, puutarhassa, parvekkeella ja kasvihuoneessa: viljelylaatikot, eläinsuojat, aidat, näkösuojat, vajat, hiekkalaatikot ja leikkikentän rakenteet. Ei kuitenkaan kovan kulutuksen pinnoille, kuten terassilaudoituksiin. Tuotetta voi käyttää havupuulle ja useille lehtipuupinnoille, kuten myös lämpöpuulle ja kuivalle painekyllästetylle puulle.

### LEVITYSKERRAT

– 2 levityskertaa uudelle puupinnalle

### ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja

lämpötilan yli 0 °C. Poista kaikki maali- ja lakkapinnat, puhdista vanhat huokoiset puupinnat.

### LEVITYS

Sekoita EcoGarden hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ohuella hyvälaatuisella keinokuitusiveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla puun syiden suuntaisesti. EcoGardenia voi myös ruiskuttaa tai käsittelyn voi tehdä upottamalla puukappaleet tuotteeseen. Anna pinnan kuivua ja toista käsittely vastaavasti.

**HUOMAA.** Nopean kuivumisajan takia tulee yhtenäinen puupinta käsitellä yhdellä kertaa, jotta pintaan ei jää rajoja. Käsittele puupinnat ulkona poutasäällä, vältä suoraa auringonpaistetta. Suosittelemme puun käsittelyä kaikilta sivuilta, mikäli mahdollista.

### KUIVUMINEN

Anna kuivua vähintään 2 tuntia lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitysmäärästä riippuen, kunnes pinta on kuiva.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla välittömästi työskentelyn jälkeen.

### UUSINTAKÄSITTELY

Levitä uusi kerros EcoGardenia vanhan, irtoliasta puhdistetun pinnan päälle. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi levityskerrok. Huolehdi, että puu on kuivaa ennen käsittelyä.

### PAKKAUSKOOT

0,75 litraa ja 2,5 litraa

### RIITTÄVYYS

1 l riittää n. 16 m<sup>2</sup> kertakäsittelyyn sileälle pinnalle



**HUOMAA.** Sahatuilla, kuluneilla ja muuten karkeilla tai vanhoilla pinnoilla aineen menekki on huomattavasti suurempaa.

### **VARASTOINTI**

Tuote säilyy vähintään 2 vuotta hyvin suljetussa astiasa. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.

**TÄRKEÄÄ.** Varastointi tai kuljettaminen yli 35 °C:n lämpötilassa voi johtaa tuotteen käymiseen ja astian pullistumiseen.

### **JÄTTEIDEN KÄSITTELY**

Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

### **TURVALLISUUSOHJEET**

Suosittellemme seuraavien turvallisuusohjeiden noudattamista: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voi-

massaolevia varotoimenpiteitä. Sisältää 1,2-bentsiisotiatsol-3(2H)-oni, metyyli-isotiatsolinoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

### **Valmistaja**

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG  
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.


*Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.*

### **Maahantuoja**


Sarbon Woodwise Oy  
Askonkatu 13  
15100 Lahti  
P. 019 264 4200  
sähköposti: info@osmocolor.com  
www.osmocolor.com



## EcoGarden



7400 Oliivi



7470 Hiili



7475 Luoto



7600 Kastanja

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.