



TERASSIPESU

Vaivattomaan puupintojen puhdistukseen ulkona.



Osmo Color Terassipesu on helppokäyttöinen, nopeavaikutteinen ja tehokas pesuainetiiviste sekä öljyttyjen että käsittelemättömien puupintojen puhdistukseen ulkona. Terassipesu on täysin biologisesti hajoava, eikä se muodosta kalvoa puun pinnalle.

TUOTE

8025 Väritön

KÄYTTÖKOHEET

Tuote on tarkoitettu puupintojen, kuten terassilaudoitusten, pihakalusteiden, aitojen, ulko-ovien yms., puhdistamiseen.

KOOSTUMUS

5–15 % anionisia tensidejä, < 5 % ionittomia tensidejä ja säilöntäaineita (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

pH-arvo laimentamattomana: 10,9 (20 °C)

VARASTOINTI

Tuote säilyy vähintään 5 vuotta säilytettäessä kuivassa ja lämpimässä tilassa. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.

ESIVALMISTELU

Poista irtolika pinnalta harjaamalla.

KÄSITTELY

Annostele Terassipesua haaleaan veteen suhteessa 1:25, kun pinta on vain kevyesti likainen. Lisää pesuaineen annostusta pinnan likaisuuden mukaan. Älä käytä pesuainetta laimentamattomana. Voimakkaan lian puhdistukseen voit käyttää jopa laimennussuhdetta 1:1.

Hankaa puupintaa puun syiden suuntaisesti terassinpesuharjalla tai pehmeällä juuriharjalla. Voit käyttää pesuun myös terassipesuria, ei kuitenkaan painepesuria.

Pese pieniä alueita kerrallaan, jotta lika ei ehdi kuivua takaisin pintaan. Huuhtele irronnut lika pinnalta puhtaalla vedellä. Huuhtelussa voit käyttää apuna puutarhaletkua.

HUOMAA. Vältä suoraa kosketusta koriste-esineisiin tai ruokakasveihin.

Pesuaine ei pese puun luonnollista harmautta pois pinnasta.

Käsittele puhtas ja kuivunut pinta tarvittaessa taroitukseen sopivalla Osmo Color -puuöljyillä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Pese työvälineet vedellä ja saippualla.

RIITTÄVYYS

1 litra riittää noin 30–100 m² puhdistukseen riippuen pinnan likaisuudesta.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi kierrättää. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai etiketti. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

PAKKAUSKOOT

1,0 litra ja 5,0 litraa

**Valmistaja**

Osmo Holz und Color GmbH &Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuoja

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
P. 019 264 4200
sähköposti: info@osmocolor.com
www.osmocolor.com