



EcoGarden

Kasvimaan puurakenteiden
turvalliseen käsittelyyn

Erinomainen suoja
viljelylaatikoihin



Osmo Color EcoGarden on turvallinen ja nopeasti kuivuva pintakäsittelyaine erityisesti puutarhan ja pihan kevyen kulutuksen puurakenteisiin. Silkinkiiltainen käsittely imeytyy puuhun ja korostaa voimakkaasti puun rakennetta. Käsittely pinta kestää hyvin vettä sekä auringon UV-säteilyä.

EcoGarden ei sisällä lahonsuoja-aineita tai eliömyrkkijä. Kuivunut pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille sekä haitatonta kaloille.

VÄRISÄVYT

7470 Hiili

7475 Luoto

7600 Kastanja

KÄYTTÖKOHEET

Kaikki puurakenteet pihassa, puutarhassa, parvekkeella ja kasvihuoneessa: viljelylaatikot, eläinsuojat, aidat, näkösuojat, vajat, hiekkalaatikot ja leikkikentän rakenteet. Ei kuitenkaan kovan kulutuksen pinnoille, kuten terassilaudoituksiin. Tuotetta voi käyttää havupuulle ja useille lehtipuupinnoille, kuten myös lämpöpuulle ja kuivalle painekyllästetylle puulle.

LEVITYSKERRAT

– 2 levityskertaa uudelle puupinnalle

ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C. Poista kaikki maali- ja lakkapinnat, puhdista vanhat huokoiset puupinnat.

LEVITYS

Sekoita EcoGarden hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ohuella hyvälaatuisella keinokuitu-siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla puun syiden suuntaisesti. EcoGardenia voi myös ruiskuttaa tai käsittelyn voi tehdä upottamalla. Anna pinnan kuivua ja toista käsittely vastaavasti.

HUOMAA. Nopean kuivumisajan takia tulee yhtenäinen puupinta käsitellä yhdellä kertaa, jotta pintaan ei jää rajoja. Käsittele puupinnat ulkona poutasäällä, vältä suoraa auringonpaistetta. Suosittelemme puun käsittelyä kaikilta sivuilta, mikäli mahdollista.

KUIVUMINEN

Anna kuivua vähintään 3 tuntia lämpötilasta, ilman-kosteudesta ja levitysmäärästä riippuen, kunnes pinta on kuiva.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla välittömästi työskentelyn jälkeen.

UUSINTAKÄSITTELY

Levitä uusi kerros EcoGardenia vanhan, irtoliasta puhdistetun pinnan päälle. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi levityskerros. Huolehdi, että puu on kuivaa ennen käsittelyä.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa

RIITTÄVYYS

1 l riittää n. 16 m² kertakäsittelyyn sileälle pinnalle

HUOMAA. Sahatuilla, kuluneilla ja muuten karkeilla tai vanhoilla pinnoilla aineen menekki on huomattavasti suurempaa.

VARASTOINTI

Tuote säilyy vähintään 2 vuotta hyvin suljetussa astiassa. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.

TÄRKEÄÄ. Varastointi tai kuljettaminen yli 35 °C:n lämpötilassa voi johtaa tuotteen käymiseen ja astian pullistumiseen.



JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen. Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täyttää normin DIN 38412 vaatimukset.

EU:n VOC-luokitusta (2004/42/EC) ei sovelleta.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG, Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.

Maahantuojaja: Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti

019 264 4200, info@osmocolor.com

www.osmocolor.com

© Sarbon Woodwise Oy • 04/21



EcoGarden



7470 Hiili



7475 Luoto



7600 Kastanja

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.