



ECOGARDEN

Kasvimaan puurakenteiden
turvalliseen käsittelyyn



Osmo Color EcoGarden on turvallinen pintakäsittelyaine erityisesti puutarhan ja pihan kevyen kulutuksen puurakenteisiin. Silkinkiiltainen käsittely korostaa voimakkaasti puun rakennetta ja kestää hyvin vettä sekä auringon UV-säteilyä. Oikein käsitelty pinta ei halkeile eikä hilseile.

VÄRISÄVYT

7470 Hiili

7475 Luoto

7600 Kastanja

KOOSTUMUS

EcoGarden on erikoisuretaaniöljy, joka suojaa puuta värimsingon (*Isatis tinctoria* L.) mehun luonnollisten yhdisteiden avulla. Tämä kasviraaka-aine on haitatonta ja biologisesti hajoavaa. Tuote ei sisällä lahonsuoja-aineita tai eliömyrkyjä. Kuivunut pinta on vaaratonta ihmisille, eläimille ja kasveille sekä haitatonta kaloille.

KÄYTTÖKOHEET

Kaikki puurakenteet pihassa, puutarhassa, parvekkeella ja kasvihuoneessa: viljelylaatikot, eläinsuojat, aidat, näkösuojat, vajat, hiekkalaatikot ja leikkikentän rakenteet. Ei kuitenkaan kovan kulutuksen pinnoille, kuten terassilaidoituksiin. Tuotetta voi käyttää havupuulle ja useille lehtipuupinnoille, kuten myös lämpöpuulle ja kuivalle painekyllästetylle puulle.

LEVITYSKERRAT

– 2 levityskertaa uudelle puupinnalle

ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden on oltava alle 20 % ja lämpötilan yli 0 °C. Poista kaikki maali- ja lakkapinnat, puhdista vanhat huokoiset puupinnat.

LEVITYS

Sekoita EcoGarden hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä ohuella hyvälaatuisella keinokuitusiveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla puun syiden suuntaisesti. EcoGardenia voi myös ruiskuttaa tai käsittelyn voi tehdä upottamalla puukappaleet tuotteeseen. Anna pinnan kuivua ja toista käsittely vastaavasti.

HUOMAA. Nopean kuivumisajan takia tulee yhtenäinen puupinta käsitellä yhdellä kertaa, jotta pintaan ei jää rajoja. Käsittele puupinnat ulkona poutasäällä, vältä suoraa auringonpaistetta. Suosittelemme puun käsittelyä kaikilta sivuilta, mikäli mahdollista.

KUIVUMINEN

Anna kuivua vähintään 3 tuntia lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitysmäärästä riippuen, kunnes pinta on kuiva.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä ja saippualla välittömästi työskentelyn jälkeen.

UUSINTAKÄSITTELY

Levitä uusi kerros EcoGardenia vanhan, irtoliasta puhdistetun pinnan päälle. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi levityskerros. Huolehdi, että puu on kuivaa ennen käsittelyä.

PAKKAUSKOOT

0,75 litraa

RIITTÄVYYS

1 l riittää n. 16 m² kertakäsittelyyn sileälle pinnalle

HUOMAA. Sahatuilla, kuluneilla ja muuten karkeilla tai vanhoilla pinnoilla aineen menekki on huomattavasti suurempaa.

**VARASTOINTI**

Tuote säilyy vähintään 2 vuotta hyvin suljetussa astias-
sa. Säilytä ja kuljeta 5–35 °C:n lämpötilassa.

TÄRKEÄÄ. Varastointi tai kuljettaminen yli 35 °C:n
lämpötilassa voi johtaa tuotteen käymiseen ja astian pul-
listumiseen.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Täysin tyhjän astian voi laittaa metallinkeräykseen.
Tuotteen jäämät toimitetaan vaarallisen aineen keräys-
pisteeseen.

TURVALLISUUSOHJEET

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät etiketistä sekä käyt-
töturvallisuustiedotteesta.

Täyttää normin DIN 38412 vaatimukset.

EU:n VOC-luokitusta (2004/42/EC) ei sovelleta.

Valmistaja

Osmo Holz und Color GmbH &Co KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001
-standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

*Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan
tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa,
mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä
edellyttää.*

Maahantuojat: Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti


P. 019 264 4200

sähköposti: info@osmocolor.com

www.osmocolor.com



EcoGarden



7470 Hiili



7475 Luoto



7600 Kastanja

Teknisistä syistä värit näytöllä tai tämän ohjeen tulosteessa voivat poiketa todellisuudesta. Värien voimakkuuteen vaikuttavat myös puun oma väri, käytetty työtapa ja levityskertojen määrä. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.