



## Hoitoöljy

Öljyvahatun pinnan  
huoltoon ja ylläpitoon

Osmo Color Hoitoöljy on osmottujen puupintojen huoltokäsittelyaine sisälle. Hoitoöljyäminen on helppoa ja nopeaa, koska pintaa ei tarvitse hioa puhtaaksi. Käsitelty pinta jää huokoiseksi ja joustavaksi. Oikein hoidettuna se kestää hyvin vettä sekä erilaisia nesteitä.

### TUOTTEET

- 3079 Väritön, matta
- 3081 Väritön, silkinhimmeä
- 3098 Väritön, himmeä, anti-slip (R9)\*
- 3440 Kuultava valkoinen, silkinhimmeä

### LUONNONÖLJYPOHJAINEN

Hoitoöljy sisältää luonnon kasviöljyjä, kuten auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljyä, luonnonvahoja, parafiiniä ja alifaattista liuotinbensiiniä. Kuivuttuaan hoitoöljy pinta on turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille. Tuote täyttää normin EN 71.3.

### KÄYTTÖKOHTEET

Tuote sopii käytettäväksi kaikille öljyvahatuille ja öljytyille lattia-, kaluste- ja huonekalupinnoille. Se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi kovan kulutuksen kohteiden kuten ravintoloiden ja muiden julkisten tilojen lattia- ja pöytäpintojen huoltokäsittelyyn.

**VINKKI.** Tummien kovapuupintojen huoltoon suosittelemme Hoitoöljyä 3079 tai Öljyvaha 1101:tä.

### LEVITYSKERRAT

- 1 levitys

### ESIVALMISTELU

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdistettu, kuiva ja pölytön. Pese likainen pinta Osmo Color Öljysaippuan käyttöliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, nihkeällä mikrokuitumopilla tai hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, jossa on punainen tai oranssi-vihreä laikka. Poista irronnut lika pinnalta vedenimurilla tai veteen kostutetulla lattiapyyhkeellä tai mopilla.

Öljyvahapintaa  
korjaava hoitotuote



Toista pesu tarvittaessa. Varo kastelemasta puupintaa liikaa. Anna kuivua.

Tee koelevitys ennen varsinaista pintakäsittelyä, jotta varmistut halutusta lopputuloksesta.

### KÄSITTELY

Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Levitä erittäin ohuelti Osmo-mikrokuiturullalla, hyvälaatuisella siveltimellä tai lattianhoitokoneella\*. Koneellisessa käsittelyssä Hoitoöljyä annostellaan sumutinkannulla tai annostelupullolla lattiapinnalle ja levitetään tasaiseksi lattianhoitokoneella. Viimeistelevityskerros öljyn ollessa vielä märkää hierontamalla se valkoisella laikalla tai hankauslevyllä. Kuivaa kaikki ylimääräinen, imeytymätön Hoitoöljy pois. Pienien pintojen käsittely onnistuu myös nukkaamattomalla liinalla. \*Anti-slip Hoitoöljyn levitystä ei voi tehdä koneellisesti.

**HUOMAA.** Lopputulos riippuu muun muassa puun rakenteesta, siksi suosittelemme koelevitystä. Hoitoöljy sopii käytettäväksi vain aiemmin käsitellyille puupinnoille. Jos puupinta on käsittelemätön, erittäin kulunut tai jo harmaantunut, on se hiottava ennen käsittelyä. Käsittele hiottu pinta Öljyvahalla tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.

### KUIVUMINEN

Anna yhden levityskerroksen kuivua 3–4 tuntia 23 °C lämpötilassa ilmankosteuden ollessa 50 %. Kuivumis-aika pitenee alhaisemmassa lämpötilassa ja/tai ilmankosteuden ollessa korkeampi. Myös liian suuria ainemääriä ja riittämätön ilmanvaihto pidentävät tarvittavaa kuivumisaikaa.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

### PAKKAUSKOOT

1,0 litraa ja 2,5 litraa

**RIITTÄVYYS**

1 litra riittää 40–60 neliön huoltoöljyämiseen pinnan kunnosta riippuen.

Käytä tarvittaessa mitta-astiaa tai annostelupulloa oikean ainemenekin mittaamiseen.

**VARASTOINTI**

Tuote säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia hyvin suljettuna. Jäädyyttyään tuote palautuu ennalleen huoneenlämmössä hitaasti sulamalla.

**JÄTTEIDEN KÄSITTELY**

Toimita tuotteen jäämät vaarallisten aineiden keräyspisteeseen, täysin tyhjä astia metallinkeräykseen.

**TURVALLISUUSOHJEET**

Tuotteen turvallisuusohjeet löydät pakkauksen etiketistä sekä käyttöturvallisuustiedotteesta.

EU:n VOC-luokitusta (2004/42/EC) ei sovelleta.

Koska tuote sisältää hapettumalla kuivuvia luonnonöljyjä, on olemassa öljyyn tahriintuneiden rätien, puupurun yms. itsesyttymisvaara. Säilytä rättejä tms. kannellisessa metalliastiasa viileässä paikassa. Älä purista niitä tiukkaan myttyyn tai pinoa kasoihin. Hävitä ne käytön jälkeen esimerkiksi kuivattamalla ne avoimina hyvin tuuletetussa tilassa ja toimittamalla ne tämän jälkeen jätekeräykseen.

**Valmistaja**

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG, Saksa

Osmo Color -tehtaalla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

*Tämä työohje on yleisohje, joka on laadittu parhaan tietomme pohjalta. Tätä ohjetta voi ja pitää soveltaa, mikäli onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen sitä edellyttää.*

**Maahantuojat:**

Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13

15100 Lahti

P. 019 264 4200

sähköposti: [info@osmocolor.com](mailto:info@osmocolor.com)

[www.osmocolor.com](http://www.osmocolor.com)

© Sarbon Woodwise Oy, 02/21