



Talomaalin koostumus

Sideaine:

- sisältää uusiutuvia kasviraaka-aineita; auringonkukkaöljy, soijaöljy ja karhiaisöljy

Liutotin:

- alifaattiset hiilivedyt = aromaattivapaa liuotinbensiini (bentseenitön)

Pigmentit:

- malmiin perustuvat mineraalit, titaanidioksidi ja rautaoksidi (keltainen, punainen, ruskea, musta)
- orgaaniset (eloperäiset) pigmentit, testattu standardien DIN 53160 ja EN 71.3 mukaisesti

Maa-aineet:

- mineraalipohjaisia, Kvartsihiekkaa, karbonaatti-iskosta ja savea
- Käytetyt maamineraalit eivät sisällä myrkyllisiä aineita kuten raskasmetalleja.

Lisäaineet:

- sikkatiivi (mineraaleista uutettu, lyijytön)
- ketoksiimi
- polysiloksaani (orgaanisiin piiyhdisteisiin perustuva)

Luetellut lisäaineet

1 auttavat öljyä kuivumaan tasaisesti **2** estävät kalvon muodostumista ja pidentävät tuotteen säilyvyyttä (säilyvyys 5 vuotta) ja **3** tekevät pinnasta voimakkaasti vettä hylkivän

EC-vaatimusten mukaan Osmo Color Talomaali ei tarvitse olla luokiteltu ja merkitty, sekä se ei päästä fysiologisesti haitallisia yhdisteitä ympäristöön.

Osmo Color Talomaali ei sisällä biosidejä tai säilöntäaineita.

Tuote on kuivuttuaan turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille (standardien DIN 53160 ja EN 71.3 mukaisesti)

Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja käytöstä löytyy tuotteen työohjeesta.

Tämän liitteen tiedot on annettu parhaan tietomme mukaan ilman sitoumuksia.

