



Värillisen teollisuusöljyvahan koostumus

Sideaine:

- sisältää uusiutuvia kasviraaka-aineita; auringonkukkaöljy, soijaöljy ja karhiaisöljy

Vahat:

- sisältää uusiutuvia kasviraaka-aineita; karnaubavaha ja kandelillavaha
- parafiini

Liutotin:

- alifaattiset hiilivedyt = aromaattivapaa liuotinbenssiini (bentseenitön)

Pigmentit:

- malmipohjaisia mineraalipigmenttejä: titaanidioksidi (valkoinen pigmentti) ja rautaoksidi

Maa-aineet:

- mineraalipohjaisia, piidioksidia, dolomiittia ja savea

Käytetyt maamineraalit eivät sisällä myrkyllisiä aineita, kuten raskasmetalleja, ja ovat vaarattomia terveydelle.

Lisäaineet:

- sikkatiivi (mineraaleista uutettu, lyijytön)
- ketoksiimi
- polysiloksaani (orgaanisiin piiyhdisteisiin perustuva)

Luetellut lisäaineet

1 auttavat öljyä kuivumaan tasaisesti **2** estävät kalvon muodostumista ja pidentävät tuotteen säilyvyyttä (säilyvyys 5 vuotta) ja **3** tekevät pinnasta voimakkaasti vettä hylkivän.

Osmo Color Teollisuusöljyvaha ei sisällä biosidiaineita tai säilöntäaineita.

Kuivuttuaan öljyvahapinta on vaaraton ihmisille, eläimille ja kasveille. Täyttää EURO-standardin EN 71.3.

Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja käytöstä löytyy tuotteen työohjeesta.

Tämän liitteen tiedot on annettu parhaan tietomme mukaan ilman sitoumuksia.

