

Oil & Wax Remover

Ylimääräisen ja imeytymättömän öljyn ja öljytahrojen poistamiseen

- Poistaa tehokkaasti väärin öljykäsiteltyjen lattioiden pintakäsittelyt ilman hiontaa.
- Puhdistaa öljy- ja öljyvaharoiskeet tehokkaasti puusta ja klinkkeristä ja sopii käytettäväksi myös mm. työvälineiden, kuten siveltimien, puhdistukseen.
- Käytetään laimentamattomana tiivisteenä tai veteen laimennettuna poistotarpeista riippuen.
- Helppoa levittää, turvallista käyttää.
- Lievä haju.
- Tuotteesta ei ole haittaa puulle tai sen ulkonäölle (uusintakäsittelyn jälkeen).



PUHDISTUKSEEN

PAKKAUSKOOT

0,2 litraa ja 1 litra

RIITTÄVYYS

Tuotteen riittävyys vaihtelee poistotarpeen mukaan.

TYÖVÄLINEET

- moppi / nukkaamaton puuvilla- tai lattialiina
- lattianhoitokone / Duo 150–300 rpm
- punainen tai ruskea laikka
- suojakäsineet
- ämpäri

VALMISTELU

Tee ensin koekäsittely pienemmälle testipinnalle, jotta varmistut halutusta lopputuloksesta. Tämä on välttämätöntä etenkin puupinnoilla, jotka ovat herkkiä kosteudelle ja vedelle.

KÄSITTELY

1. Levitä tuote mopilla tai liinalla käsiteltävälle alueelle sellaisenaan tai vedellä laimennettuna (max. 50 % kylmää vettä).
Huomaa, että laimennettu tuote on käyttökelpoista vain tunnin verran laimennuksesta.
2. Anna vaikuttaa 5–10 minuuttia.
3. Hierrä pinta lattianhoitokoneella ja ruskealla tai punaisella laikalla (valitse laikka poistettavan ainemäärän mukaan).
Jos pinta on epätasainen, käsittele se poikittain ja vinottain.
4. Poista ylimääräinen aine lattianhoitokoneen laikan alle asetetulla liinalla.
5. Huuhtelee lattia huolellisesti kahteen kertaan vedellä.
Lisää tehokkuutta huuhteluun saat lisäämällä 10 % Timberex Bio-C-pesuainetta ensimmäiseen huuhteluveteen.
6. Toista koko käsittely tarvittaessa, kunnes haluttu tulos saavutetaan.

7. Kun olet tyytyväinen tulokseen ja kaikki ylimääräinen aine on poistettu, anna pinnan kuivua perusteellisesti ennen uuden öljy- tai öljyvahakäsittelyn aloittamista. Kuivumisaika voi vaihdella mm. puutyyppiin ja olosuhteiden mukaan.
HUOM! Lattian on aina oltava täysin kuiva ennen öljy- tai öljyvahakäsittelyn jatkamista.

TURVALLISUUS

Turvallisuusohjeet löydät tuotteen etiketistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Timberexiltä ja sen tuotteiden jakelijoilta kysytään aika ajoin tuotteen käytöstä tavoilla, tai kohteisiin, jota ei mainita käyttöohjeissa. Näissä tapauksissa pyrimme aina antamaan apua parhaan tietomme mukaan. Timberex tai sen tuotteiden jakelijat eivät kuitenkaan ole vastuussa näistä neuvoista, elleivät ne ole esitettyinä kirjallisessa muodossa.

Valmistaja

Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgia
P: +32 (0)13 460 0200 - faksi +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Jakelija

Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh. 019 2644 200
www.osmocolor.com, info@osmocolor.com

